Báscula monocélula con indicador extraíble

Reference:
A4030400498

Báscula monocélula industrial con indicador extraíble.

Opcional certificado ENAC.

329,00 € tax excluded

Product features:

Peso (kg)	11,5
Descripción	Báscula monocélula industrial con indicador extraíble
Material	Acero

Product description:

CARACTERÍSTICAS

- Indicador extraíble.
- Soporte de indicador extraíble.
- Célula de aluminio.
- 2 versiones:
  - Versión (P). 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
  - Versión (M). 500x400 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres nmodos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Temperatura de funcionamiento i: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.

- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos hold: desactivado, animal en movimiento, valor d epico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara