



Estabilizador de carga para carretilla elevadora

Reference:
M103070094

Los estabilizadores de carga le permiten soltar su carga más allá del alcance habitual. Con un cargador puede manejar cargas inestables de manera segura y eficiente.

0,00 € tax excluded

Product features:

Peso (kg)	255
Descripción	Estabilizador de cargas para carretilla elevadora
Capacidad de carga (kg)	-
Dimensiones (mm)	-

Product description:

USOS

Implemento para el transporte de cargas inestables, como refrescos, bebidas malteadas, agua embotellada y contenedores vacíos.

Los estabilizadores de carga permiten mayor velocidad de operación y procedimientos de manipulación más eficaces al fijar la carga paletizada. Son especialmente útiles en las operaciones al aire libre y en instalaciones con suelos desiguales.

Medidas tablero 900*900 mm

Centro de gravedad horizontal/ vertical 290/787 mm

VIDEO DEMOSTRATIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase de montaje 1 (ISO 2328)

FEM2

Rango de apertura mínimo entre las horquillas y la plataforma (H34) (mm)

1130

Rango de apertura máximo entre las horquillas y la plataforma (H35) (mm)



2110

Anchura del brazo de soporte (W34) (mm)

320

Distancia entre el centro de la plataforma y la parte trasera del tablero(L37) (mm)

620

Altura del marco H7 (mm)

1430

Longitud de la plataforma (L35) (mm)

900

Anchura de la plataforma (W35) (mm)

900

Grosor de la plataforma (T25) (mm)

65

Pérdida de capacidad (LL) (mm)

96

Centro de gravedad horizontal (HCG) (mm)

290

Centro de gravedad vertical (VCG) (mm)

787

Peso del implemento (G) (kg)

255

Desplazador lateral incluido

NO

Descripción del implemento

ESTABILIZADOR

DE CARGA

Respaldo de carga incluido

NO



Presión mínimo- Posicionadores (P-min-PO) (Bar)

130

Presión recomendado- Posicionadores (P-rec-PO) (Bar)

160

Presión máxima- Posicionadores (P-max-PO) (Bar)

200

Flujo de aceite mínimo- Posicionadores (OFR-min-PO) (l/min)

12

Flujo de aceite recomendado- Posicionadores (OFR-rec-PO) (l/min)

15

Flujo de aceite máximo- Posicionadores (OFR-max-PO) (l/min)

40

Funciones hidráulicas

1

Trazo especial y placa de contacto diferentes bajo pedido

SI

Desplazador separado bajo petición

SI

Dimensiones en relación al suelo

SI

Apoyo trasero de carga bajo petición

SI

Disponible en distintas medidas. Consúltenos