



Multiposicionador de horquillas para carretilla elevadora

Reference:
M103070097



Posicionador de horquillas múltiple de 2500 Kg, FEM 3A, 1200*800 mm con desplazamiento lateral.

5 695,00 € tax excluded

Product features:

Peso (kg)	635
Descripción	Multiposicionador de horquillas con desplazamiento lateral
Capacidad de carga (kg)	-
Dimensiones (mm)	-

Product description:

USOS

El posicionador de horquillas múltiples es ideal para la manipulación simultánea de varios palets.

Los posicionadores de horquillas múltiples generalmente son utilizados en los almacenes especializados en manipulación de bebidas y alimentos. Este implemento es ideal para carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos.

VENTAJAS

Al utilizar este implemento, aumentará la productividad al manipular varios palets de forma simultánea.

VIDEO DEMOSTRATIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase de montaje 1 (ISO 2328)

FEM3

Tipo de clase de montaje (TY-MOU)

A

Type of used pallets

Europallet: 1200 x 800 mm



Capacidad en el centro de carga (Q1) (kg)

2.500,00

Centro de carga (LC) (mm)

600

Minimum opening range of the outer forks (W8) (mm)

560

Maximal opening range of the outer forks (W9) (mm)

1970

Modelo del implemento

DPS25

Descripción del implemento

1-2 multiple fork positioner

Longitud aplicable máxima de las horquillas (L1) (mm)

1.150,00

Ancho máximo del marco fijo (W4) (mm)

1.210,00

Ancho mínimo del tablero portahorquillas (W6) (mm)

850,00

Pérdida de capacidad (LL) (mm)

235,00

Centro de gravedad horizontal (HCG) (mm)

228,00

Centro de gravedad vertical (VCG) (mm)

253,00

Peso del implemento (G) (kg)

635,00

Rango de suspensión 1 (H4) (mm)

508,00



Distancia al suelo (H6) (mm)

76,00

Altura de las horquillas (H8) (mm)

1450

Visibilidad central (H10) (mm)

200,00

Desplazador lateral incluido

SI

Tipo de desplazador lateral

Desplazador independiente

Recorrido lateral total

100+100 mm

Model type

DPS25

Presión mínimo- Posicionadores (P-min-PO) (Bar)

100

Flujo de aceite mínimo- Posicionadores (OFR-min-PO) (l/min)

15,00

Flujo de aceite recomendado- Posicionadores (OFR-rec-PO) (l/min)

20,00

Flujo de aceite máximo- Posicionadores (OFR-max-PO) (l/min)

30,00

Funciones hidráulicas

2

Número de horquillas incluidas

4

Modelos sin desplazador disponibles bajo petición



SI

Modelos con estabilizador de carga bajo pedido

SI

Implemento no diseñado para efectuar pinzamiento entre horquillas

SI

Disponible para distintas capacidades de carga y en diferentes medidas. Consúltenos.