



Escaleras

ref. M103091000

Disponemos de gran variedad de escaleras: de aluminio, de acero, rodantes, ...

0,00 € IVA no incluido

Características principales

Características ampliadas

Escalera rodante de Aluminio

Mod N-Al

Capacidad de carga 150 kg.

Escalera Rodante N-Al.

Escaleras rodantes, simple acceso, diseñado para un transporte fácil y maximizar la seguridad. Escalera rodante estable y segura. Estructura de aluminio. Existe de 3 à 15 peldaños configurando alturas de trabajo de 2,70 à 5,50 metros de altura.

Ejemplos de uso

- Trabajos interiores y exteriores de pequeño y gran tamaño
- Acceso a estanterías
- Acceso a entresuelos
- Limpieza de vehículos de pequeño y gran tamaño
- Obras de pequeño y gran tamaño.

Características

- Estructura de aluminio
- Escalones de aluminio antideslizantes, profundidad 80 mm., reforzadas por una barra cuadrada de 25 mm
- Plataforma de A. 520 x L. 760 mm en chapa de aluminio estriada
- Barandilla de 3 lados, altura 1 m con larguero y bajo larguero, rodapié de 150mm
- Inclinación escalera 68°
- 2 Ruedas pivotantes con freno Ø 125 en el frente
- 2 ruedas fijas posteriores, Ø 125 mm
- Estabilizadores pivotantes con bloqueo manual en acero pintura en epoxi.

Opciones

- 2 ruedas pivotantes controladas por una palanca que permite una movilidad total de la escalera

- Estante portaherramientas
- Correa o puerta de salida.

Se suministra desmontada.



Modelo de la figura con sistema de palanca opcional. Estabilizadores abatidos. Ancho total: 810 mm



Opción salida posterior.



Opción tablero porta herramientas.



Opción Detalle seguridad

Escalera rodante de Acero

Mod N-Ac

Capacidad de carga 150 kg.

Conforme
EN 131-7

Escalera rodante N-Ac

Escalera acceso simple, con su estructura en acero y sus estabilizadores pivotantes con bloqueo manual, la escalera tiene un diseño robusto y estable. Existe de 3 a 15 escalones para permitir alcanzar alturas de trabajo que van de 2,6 a 5 metros de altura.

Ejemplos de uso

- Trabajos interiores y exteriores de pequeño y gran tamaño
- Acceso a estanterías
- Acceso a entresuelos
- Limpieza de vehículos de pequeño y gran tamaño
- Obras de pequeño y gran tamaño.

Características

- Estructura de acero, pintura epoxi Roja RAL 3000
- Escalones de aluminio antideslizantes, profundidad 80 mm.
- Plataforma de A. 520 x L. 760 mm en chapa de aluminio estriada
- Barandilla de 3 lados, altura 1 m con larguero y bajo larguero, rodapié de 150mm
- Inclinação escalera 68°
- Pasamanos en los dos lados.
- 2 Ruedas pivotantes con freno Ø 125 en el frente
- 2 ruedas fijas posteriores, Ø 125 mm
- Plataforma inferior en aluminio.
- Estabilizadores pivotantes con bloqueo manual en acero pintura en epoxi.

Opciones

- Modificación de las dimensiones de la plataforma
- Fabricación a medida
- Tablero portaherramientas
- Salida posterior.



Estabilizadores abatibles
A partir del modelo de 8 escalones.
Ancho total: 810 mm.

Se suministra desmontada.



Plataforma inferior de aluminio, permitiendo la carga de cajas, útiles, herramientas, etc.



Detalle de la plataforma en aluminio antideslizante.



Sistema comandado por una palanca para mover o estabilizar la escalera.

Plataforma individual rodante *Mod T*

Conforme
EN 131-7

Capacidad de carga 150 kg.

Plataforma rodante Mod T

Plataforma de fácil uso y transporte, gracias a sus ruedas de Ø 200 mm. Sus estabilizadores laterales con bloqueo manual y su plataforma de amplias dimensiones permiten a una persona trabajar en completa seguridad. permite realizar trabajos con seguridad. Existe de 2 a 10 escalones para permitir alcanzar alturas de trabajo que van de 2,47 a 4,33 metros.

Ejemplos de utilización

- Encofrados
- Obras Públicas
- Reparaciones de fachadas
- Industria...
- Fácil de mover en un terreno irregular.

Características

- Estructura de aluminio
- Peldaños de aluminio antideslizantes, con profundidad de 80 mm, reforzadas por una barra de 25 mm
- 2 ruedas fijas posteriores, Ø 125 mm
- Plataforma inferior en aluminio.
- Estabilizadores pivotantes con bloqueo manual en acero pintura en epoxi.

Opciones

- Tablero portaherramientas



Estabilizadores abatidos ▲
Ancho total : 700 mm, 800mm a partir
de 8 peldaños.



Detalle de rueda Ø 200 mm.



Sistema de protección anticaída plegable



Plegado Desplazamiento fácil incluso en terrenos irregulares.