



## Armario ignífugo RF90 595x600x1900mm

ref. A304010033

Armario Ignífugo RF 90 de gran protección y calidad ideal para productos tóxicos, peligrosos e inflamables con dimensiones 595 (largo) x 600 (ancho) x 1.900 (Alto) perfecto para la protección de líquidos inflamables.

**2 099,00 € IVA no incluido**

### Características principales

Descripción	Armario ignífugo
Capacidad de carga (kg)	60kg por estante
Nº de puertas	2
Dimensiones (mm) largo x ancho x alto	595 x 600 x 1.900
Dimensiones (mm)	595x600x1900
Capacidad (l)	430

### Características ampliadas

#### CARACTERÍSTICAS

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrolgalvanizado con espesores de mm. 1 a 1,5 mm., plegada a presión en frío, toda la estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200° C.

La producción sigue la norma EN14470-1 (producción certificada por BVQI)

Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocéramica) para altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio. Paredes internas del armario acabadas en laminado melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos.

Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento y consiguen un bajo peso del conjunto.

- Puerta con CIERRE AUTOMÁTICO en caso de apertura a una temperatura ambiente de más 50°C. CERRADURA central con llave de bloqueo de puerta.
- Con DISPOSITIVO DE RETENCIÓN de puerta que permite la fijación de la puerta abierta en cualquier posición para una mejor manipulación de producto.
- PIES NIVELADORES regulables para un cierre perfecto de



- la puerta.
- Puerta con SISTEMA DE BISAGRAS interno y de igual longitud a la puerta, antichispas, lo que asegura un cierre perfecto , incluye JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3 cm. de ancho (DIN 4102) en todos los lados de la puerta y en el marco interno.
  - ORIFICIO SUPERIOR de 100 mm. de diámetro para instalación de extractor accesorio.
  - VÁLVULAS de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automático (a 70°C) , dispuestas en la parte superior e inferior del armario, sin necesidad de mantenimiento ,con resistencia al fuego certificada de 90 minutos.
  - 3 ESTANTES en dimensiones 493x420x39 mm., en forma de bandeja, EN ACERO , (con una capacidad de carga de 60 kgs. , y un volumen de 7 litros). La altura del estante se puede ajustar en altura .
  - CUBETA DE RETENCIÓN en dimensiones 493x445x100 mm., en acero epoxy con 20 litros de capacidad, con tapa perforada lo que permite su utilización como estante adicional.
  - BORNE de conexión a tierra para prevención de cargas electrostáticas.
  - GARANTÍA , la garantía ofrecida por el fabricante es de 2 años.
  - EN COLOR amarillo RAL 1021.

## DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones exteriores (AltoxLargoxAncho): 2055x6000x595mm.
- Dimensiones interiores (AltoxLargoxAncho): 1640x446x496mm.
- Capacidad: 430 Litros.
- Capacidad de retención: 20 Litros.
- Número de estantes: 3.
- Capacidad de carga por estante: 60 Kg.