



Rotador 360° para carretilla elevadora

ref. M103070082



Rotador 360° para carretilla elevadora. 2200kg de capacidad de carga.

3 499,00 € IVA no incluido

Características principales

Peso (kg)	360
Descripción	Rotador con brazo lateral
Capacidad de carga (kg)	-
Dimensiones (mm)	-

Características ampliadas

Los rotadores le permiten rotar las cargas sobre las horquillas de forma segura y eficiente.

Los rotadores generalmente son utilizados en industrias tales como las dedicadas a la agricultura, construcción, alimentos y bebidas. Este implemento es ideal para diferentes tipos de máquinas.

VENTAJAS

Al utilizar este implemento, mejorará la productividad y limitará en gran medida el tiempo de inactividad durante la descarga de mercancías.

CARACTERÍSTICAS

- Clase de montaje FEM2
- Capacidad de carga 2200 Kg
- Centro de carga 500 mm
- Ancho máximo del marco fijo 1040 mm
- Máximo rango de apertura de las horquillas 960 mm
- Centro de gravedad horizontal 80 mm
- Centro de gravedad vertical 286 mm
- Función hidráulica
- Ángulo de rotación 360°



VIDEO DEMOSTRATIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase de montaje de la máquina (ISO 2328-1)

FEM2

Capacidad en el centro de carga (Q1) (kg)

2200

Centro de carga (LC) (mm)

500

Desplazador lateral incluido

NO

Version del rotador

Version estándar

Ancho máximo del marco fijo (W4) (mm)

1040

Rango de apertura mínima medida sobre las horquillas W8 (mm)

210

Rango de apertura máxima medida sobre las horquillas (W9) (mm)

960

Pérdida de capacidad (LL) (mm)

170

Centro de gravedad horizontal (HCG) (mm)

80

Centro de gravedad vertical (VCG) (mm)

286

Peso del implemento (G) (kg)

260

Descripción del implemento



Rotador sin desplazador lateral

Ángulo de rotación (RA) (°)

360

Velocidad de rotación recomendada según flujo de aceite (Rpm)

480.00

Presión indicada para la torsión (P-RT) (Bar)

140

Brazo ajustable incluido

NO

Altura del marco H7 (mm)

775

Presión recomendado-Rotación (P-rec-RO) (Bar)

160

Flujo de aceite recomendado-Rotación (OFR-rec-RO) (l/min)

30

Funciones hidráulicas

1

Rotación se detiene en 180° (kit)

SI

Conjunto de barra de horquillas y almohadillas de bloqueo incluidas

SI

Kit de fundición a petición

SI

Modelos de horquillas tipo Pin bajo petición

SI

Diferentes largos de horquillas bajo pedido

SI

Tymbia

EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL A
PRECIO ONLINE

Handling & Warehouse Equipment

www.tymbia.com



También disponible para distintas capacidades de carga.
Consúltenos