



## Barras de Pesaje Portátiles 3.000kg

ref. A403030062



Báscula en forma de 2 barras portátiles con capacidad máxima de 3000kg disponible en dos medidas: 800x120mm/1250x120mm. Elija en el desplegable la medida deseada. Diseñadas para ser almacenadas y transportadas con el asa que incorporan. Disponen de visor con pantalla LDC y teclado impermeable de 5 teclas.

**419,00 € IVA no incluido**

### Características principales

### Características ampliadas

Juego de barras de pesaje portátil con capacidad máxima de 3000kg disponible en dos medidas: 800x120mm/1250x120mm. Elija en el desplegable la medida deseada. Diseñadas para ser almacenadas y transportadas con el asa que incorporan. Disponen de visor con pantalla LDC y teclado impermeable de 5 teclas.

### CARACTERÍSTICAS

- Barras pesadoras
- Instalación sobre suelo
- Suministración por parejas
- Acero pintado
- Barras con asas y ruedas para su transporte. Parte inferior completamente destapado
- Pies regulables en altura. Versión con pies rígidos (260741) y pies pivotantes (260742), que ayuda a una menor deformación de la barra.
- Células de carga en aluminio, protección IP68
- Cables de interconexión con conector
- Salida de 2 metros de cable, por cada barra, con un único conector
- Indicador en ABS modelo BR15
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30mm
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240AC 50-60Hz
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120h de duración
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos)

### FUNCIONES



- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma.
- Tres velocidades de convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

MEDIDAS