Tymbia
Handling & Warehouse Equipment
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL A PRECIO ONLINE
www.tymbia.com



Transpaleta Eléctrica Compacta 2000kg 48V/20Ah

ref. M101040048

Transpaleta totalmente electrónica y compacta, ideal para llevar en el camión de 2000kg de capacidad, ideal para manipular cargas en espacio reducidos.

Batería extraible de 48V/20Ah sin mantenimiento y función de conducción con timón vertical.

2 490,00 € IVA no incluido

Características principales

Peso (kg)	149
Longitud total (mm)	1150
Ancho (mm)	540
Descripción	Eléctrica
Medidas uñas largo x ancho (mm)	540x1150
Capacidad de carga (kg)	2000
Altura Elevación (mm)	115
Sistema elevador	Eléctrico
Sistema propulsor	Eléctrico
Batería	Litio 48V / 20 Ah
Autonomía	3h
Longitud horquilla (mm)	1150
Horquillas (mm)	1150x540
Rodillos	Poliuretano
Motor tracción (kw)	0,75
Motor elevador (kw)	0,80
Inclinación (º)	7% (con carga)/16% (sin carga)
Normativa	CE

Características ampliadas

Transpaleta con traslación y elevación eléctrica con batería de litio fácilmente intercambiable, idónea para trasladar cargas de hasta 2000kg en espacios pequeños.

Las características de esta transpaleta son excelentes relación calidad/precio; medidas de horquillas estándar (1.150 x 540mm), peso propio de sólo 149kg., con lo que es ideal para llevar en el camión y poder repartir.

Transpaleta válida para coger los pallets por su lateral cerrado, la transpaleta viene provista de rodillos dobles y de pequeñas roldanas para entrar en el pallet por la parte cerrada. Incluso lleva una marca en las horquillas para poder posicionar la maquina a la medida adecuada y no dañar las tablas del pallet.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga de 2000kg.
- Elevación mín. de 80mm /máxima de 115mm.
- Botón para velocidad reducida (paso de tortuga).
- Ruedas de poliuretano.
- Elevación y descenso eléctricos.
- Ruedas estabilizadoras laterales.
- Roldillos dobles de carga.
- Sistema de funcionamiento con timón en vertical.
- Velocidad de traslación de 4,8 km/h.
- Pendiente superable con carga de 7% y sin carga del 18%.
- Freno electromagnético.
- Motor de traslación de 0.65 Kw y de elevación de 0.50 Kw.
- Batería de Litio de 48V/20 Ah extraible sin mantenimiento
- Cargador Externo de 220V/9Ah
- Autonomía alrededor de 3 horas.
- Controlador curtis.
- Con sistema CANbus (todos los cables en una única manguera).
- Medidas de horquillas: 1150 x 540mm.
- Marcado CE

La carga de la máquina se puede hacer cómodamente e, incluso, se puede disponer de una batería de recambio para poder utilizar la máquina mientras se carga una de las baterías.

MEDIDAS

*Consúltenos para más información.