



## Pack Sistema de pesaje con Pantalla LCD para Carretilla Elevadora

ref. PACK000020

Sistema de pesaje integrado para placas porta horquillas en carretillas elevadoras. Capacidad de carga máxima de 2.500kg.

El pack incluye una placa que se coloca fácilmente en el tablero porta horquillas y un visor LCD que se coloca en la cabina.

(Disponibles también por separado) Sistema de pesaje **aquí** y Visor LCD **aquí**.

**3 779,00 € IVA no incluido**

### Características principales

Descripción	Pack sistema de pesaje + Visor LCD
Elevación uñas (mm)	2.500
Peso (kg)	260
Normativa	CE

### Características ampliadas

Sistema de pesaje integrado para placas porta horquillas en carretillas elevadoras. Capacidad de carga máxima de 2.500kg.

El pack incluye una placa que se coloca fácilmente en el tablero porta horquillas y un visor LCD que se coloca en la cabina.

(Disponibles también por separado) Sistema de pesaje **aquí** y Visor LCD **aquí**.

### CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE PESAJE

Báscula de pesaje móvil para carretillas elevadoras. Capacidad de carga máxima de 2.500kg.

Consiste en una placa que se coloca fácilmente en el tablero porta horquillas Fijación de la báscula según normas DIN15173 - FEM clase II.

Disponible también en versión verificada, consúltenos.

Su instalación es sencilla y rápida y permite pesar la carga mientras se manipula con la carretilla elevadora.

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga: 2.500kg.



- Dimensiones (neto/embalado): 984 x 461 x 140mm./1200 x 800 x 300mm.
- Peso (neto/embalado): 180/200kg.
- 2 células de carga IP68
- Células de carga de acero inoxidable 2mV/V.
- Caja suma hermética.
- Precisión: 1kg.
- Montaje fácil y rápido.

#### CARACTERÍSTICAS DEL VISOR LCD

Visor avanzado en pantalla LCD indicadora de pesaje. Compatible con la báscula de pesaje para carretillas elevadoras referencia M103110053.

#### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS
- Protección IP54, IP65 O IP68
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40mm
- Incluye soporte mural inclinable
- Alimentación de red 230VAC
- Incluye de serie 2 salidas RS232
- Monorango, multirango o multi intervalo
- Unidades: Kg
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV
- Certificación CE

#### FUNCIONES

- Acumulación de peso: automatico/manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

#### FUNCIONES DE TECLADO

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar, Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

\*Disponibles más visores.

\*Disponible en versión verificada.

Consúltenos para más información.