



## Elevador Manual 125kg a 4560mm (con ruedas)

ref. M102020101

Elevador de cargas manual con capacidad máxima de 125kg y altura de elevación máxima de 4560mm.

Se incluye una bandeja (80 x 40 cm) CON TUBO DE INSERCIÓN DE Ø 35 mm.

Este producto dispone de ruedas para poder moverlo con facilidad, y es ideal para trabajos que se realizan en pequeños espacios y para elevar cargas tales como cajas, aparatos de aire acondicionado, muebles pequeños, etc.

**749,00 € IVA no incluido**

### Características principales

Peso (kg)	40
Ancho (mm)	380
Descripción	Elevador Manual
Altura máx. (mm)	4560
Capacidad de carga (kg)	125
Altura Elevación (mm)	4560
Material	Acero
Normativa	CE

### Características ampliadas

Elevador de cargas con traslación manual (con ruedas), es ideal para elevar cargas dentro de espacios reducidos. Puede elevar cargas tales como aparatos de aire acondicionado, muebles pequeños, cajas, etc.

Se incluye una bandeja (80 x 40 cm) CON TUBO DE INSERCIÓN DE Ø 35 mm.

Su capacidad de carga es de 125kg máximo y eleva hasta 4560mm de altura.

El diseño plegable de la base que es tipo "paraguas" junto con su tamaño reducido y su manejo sencillo a través de manivela, convierten a nuestro elevador de cargas en el complemento ideal para instaladores de aire acondicionado, repartidores de muebles o de electrodomésticos, etc... Es ideal para uso en interior y en exterior.

Las principales ventajas son:

- Ahorro de tiempo al elevar las cargas, aumentando la productividad.
- Fabricación española y disponibilidad de accesorios y



- recambios.
- Estabilidad, seguridad y resistencia máximas.
- Reducidas dimensiones, máxima maniobrabilidad y carga fácil en vehículos.
- Rápido y sencillo montaje sin necesidad de herramientas. No existen partes sueltas.
- Manipulables por un solo operario.
- Para uso particular y profesional, tanto en interiores como en exteriores.
- Cabrestante auto frenable que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada.
- Fabricados con las tecnologías más avanzadas pasando rigurosos controles de calidad y cumpliendo con las normativas alemanas y con las directivas europeas de la CE.

#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga: 125kg
- Se incluye una bandeja (80 x 40 cm) CON TUBO DE INSERCIÓN DE Ø 35 mm.
- Altura Máxima: 4560mm
- Número de tramos: 4
- Superficie de trabajo: diámetro de 1080mm
- Medidas plegada: 300x380x1450mm
- Material: Acero
- Peso: 40kg

#### MEDIDAS