



Plataforma Elevadora 12,29m-136kg

ref. M103020038

Plataforma elevadora Genie AWP40S unipersonal semi eléctrica, con una altura de elevación de la plataforma de 12,29m y altura de trabajo de 14,29m y una capacidad de carga máxima de 136kg.

Dispone de patas de fijación para mantener la plataforma segura mientras está elevada.

0,00 € IVA no incluido

Características principales

Peso (kg)	472
Descripción	Plataforma elevadora
Capacidad de carga (kg)	136
Altura Elevación (mm)	12,29metros
Batería	12V/220Ah
Dimensiones (mm)	69x66x1,14metros
Normativa	CE

Características ampliadas

Plataforma elevadora unipersonal GENIE AWP40S, con altura de elevación de 12,29m y altura de trabajo del operario 14,29m. Su elevación es eléctrica con cable de corriente continua y la traslación es manual. Versátil, intuitiva y ligera de transportar, puede transportarse en un vehículo para llevarla al lugar donde haya que utilizarla. Diferentes opciones de configuración. Consúltenos para un presupuesto detallado con las opciones que necesita y su dirección de entrega.

Genie es una marca líder en plataformas elevadoras ligeras, ofreciendo siempre los más altos estándares de eficacia y seguridad. Nuestra plataforma elevadora AWP40S es una gran herramienta para poder trabajar en alturas de 14,29metros (16,29 a manos del operario) en tareas de mantenimiento, limpieza, etc.. siendo muy fácil de cargar y transportar en vehículos como furgonetas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de carga: 136kg
- Altura de trabajo: 14,29m
- Altura de la plataforma: 12,29m
- Altura replegada: 2,78m
- Altura inclinada hacia atrás: 1,98m
- Longitud replegada: 1,42m



- Longitud inclinada hacia atrás: 2,97m
- Ancho base: 74cm
- Patas estabilizadoras(LxA): 2,26x2,06m
- Dimensiones de cesta estándar: 69x66x1,14m
- Potencia: 12V/220Ah AC (cable)
- Peso: 472kg

MEDIDAS

OPCIONES Y ACCESORIOS

Se puede configurar la plataforma con las siguientes opciones:

-OPCIONES DE POTENCIA:

- AC 85V/50-60Hz (Cable conectado a la luz)
- AC 110V/50-60Hz (cable conectado a la luz)
- AC 220V/50-60Hz (cable conectado a la luz) DE SERIE SI NO SE INDICA LO CONTRARIO.
- DC 12V con 110V/230V/50-60HZ (batería con cargador)

-OPCIONES DE BASE:

- Base standard (DE SERIE SI NO SE INDICA LO CONTRARIO). En este modelo solamente se puede montar la base standard.

-ACCESORIOS Y OPCIONES:

- Plataforma standard cerrada.
- Plataforma cerrada ultra estrecha.
- Plataforma estrecha cerrada.
- Plataforma estrecha de fibra de vidrio.
- Luz de trabajo operativa y paquete de alarma de descenso.
- Bandeja de herramientas.
- Carrito con tubo fluorescente.
- Luz láser de localización de la plataforma.

Consúltenos para un precio detallado con las opciones y accesorios que pueda necesitar y la dirección de entrega.