Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL A PRECIO ONLINE

www.tymbia.com



Recogepedidos Eléctrico 130kg - 3060mm

ref. M103022000

Recogepedidos eléctrico con batería de gel, diseñado para transportar y recoger mercancías, reduciendo el tiempo y aumentando la eficacia en el trabajo.

Con elevación máxima de plataforma hasta 3.060mm, siendo la altura de trabajo de 5000mm. Capacidad de la plataforma 130kg para un operario, la capacidad de la plataforma delantera es de 90kg (bandeja elevable a 500mm).

11 990,00 € IVA no incluido

Características principales

Características ampliadas

Plataforma eléctrica de picking de tamaño compacto con un ancho de tan solo 700mm, para utilizarse incluso en pasillos estrechos, con una altura de elevación máxima de 3m.

Vehículo con soporte para tareas de picking, muy fácil de usar debido a su diseño ergonómico con una manejo y aceleración suave, equipado con un mástil muy estable, es la solución ideal para la preparación de pedidos de pequeño volumen y para el entorno minorista. Ideal para dar soporte al conductor, gracias al recogepedidos se reduce el esfuerzo y se aumenta la seguridad y la eficiencia en el trabajo.

Adecuado para múltiples usos y entornos: mantenimiento de instalaciones, movimiento de materiales, mercancía en estanterías,...

Recogepedidos diseñado especialmente para uso en interiores, se permite operación en exteriores con plataforma completamente bajada.

Vehículo eléctrico apto para viajar en terreno limpio, seco y preparado (hormigón, asfalto). Con capacidad para superar pendientes de hasta 5% de inclinación, con la plataforma bajada.

El recogepedidos Tymbia permite las siguientes operaciones, entre otras:

- Recogida de mercancías.
- Subida y bajada de productos desde áreas a las que no se puede acceder cómodamente sin una escalera.
- Traslado y elevación del operario de forma segura, cómoda y rápida, se puede trasladar y subir / bajar

simultáneamente.
- Transporte de artículos pequeños sobre la bandeja.
- Idóneo para trabajos de mantenimiento como por ejemplo: cambiar luces, colgar pancartas, hacer inspecciones y pequeñas reparaciones.
- Todas las herramientas y materiales pueden mantenerse en la bandeja de carga, la cual es movible para facilitar el trabajo y comodidad del operario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad plataforma delantera Q1 (kg) 90
- Capacidad plataforma trasera Q2 (kg) 110
- Capacidad plataforma Q3 (kg) 130
- Distancia entre ejes y (mm) 1225
- Peso propio (incluida batería) Kg 680
- Tipo de ruedas PU/ PU
- Tamaño rueda tracción 6250x80
- Tamaño rueda delantera 6200x50
- Nº de ruedas, lado operario/lado carga (x=rueda tracción) 2x+2
- Ancho vía delantera, lado conductor b10 (mm) 700
- Ancho vía trasera, lado carga b11 (mm) 610
- Replegado h1 (mm) 1410
- Altura del asiento/altura base H7 (mm) 360
- Altura del timón en posición de uso, min/max h14 (mm) 750/1170
- Elevación máxima de la plataforma h12 (mm) 3060
- Elevación plataforma de carga h32 (mm) 500
- Altura de las horquillas bajadas h13 (mm) 80
- Largo total L1 (mm) 1505
- Ancho total b2 (mm) 800
- Distancia al suelo, en medio de la distancia entre ejes m2 (mm) 60
- Dimensión plataforma de carga L2 (mm) 600x800
- Altura inicial plataforma de carga h2 (mm) 890
- Altura mandos control h5 (mm) 960
- Radio de giro Wa (mm) 1500
- Velocidad de translación, con carga / sin carga km/ h 4/4.5
- Velocidad de elevación, con carga / sin carga m/ s 0.02/ 0.03
- Velocidad de descenso, con carga / sin carga m/ s 02/02
- Gradabilidad máxima, con carga / sin carga S2 5 min. % 5/8
- Motor tracción S2 60 min. kW 0,2
- Motor elevación at S3 15% kW 2,3
- Voltaje de la batería /capacidad nominal (5h) 24V/85Ah
- Batería de gel. (Disponible también con batería de Litio. Consultar)
- El color puede variar, según disponibilidad.
- Dispone de Certificado CE.