



## Barredoras cucharón aplicaciones duras

ref. C201110005



Barredora adaptable a cualquier tipo de minicargadora, retro pala, manipulador telescópico,... Diseñada para la limpieza y mantenimiento de áreas en construcción, recolección de material fresado en tareas de mantenimiento y conservación de carreteras, etc.

Disponemos de varios modelos, consúltenos para saber cuál es el más adecuado para su maquina.

**0,00 € IVA no incluido**

### Características principales

Descripción	barredoras cucharón
Ancho (mm)	Desde 1.250 hasta 2.000
Dimensiones (mm) largo x ancho x alto	-
Dimensiones (mm)	-
Depósito de agua limpia / sucia (l)	-
Capacidad (l)	Desde 360 hasta 460
Potencia máxima (W)	-
Diámetro cepillo (mm)	550
Ancho de trabajo (mm)	Desde 1.100 hasta 1.850
Capacidad de trabajo teórico (m <sup>2</sup> /h)	-
Peso (kg)	Desde 250 hasta 340

### Características ampliadas

Barredora cucharón especial para aplicaciones duras CBR, construido en aceros st-52, motor hidráulico Danfoss de transmisión directa al eje, cepillos de polipropileno de 423 mm de longitud de pelo útil, cuchilla, cantoneras y patines de apoyo de la pala fabricados en acero especial antidesgaste de 450 brinell de dureza. Distintos anchos de barrido. Puede suministrarse opcionalmente con cepillo lateral y sistema de riego.

- Fácil de adaptar a cualquier tipo de minicargadora, retro pala, manipulador telescópico,...
- Fabricado con gruesos superiores de acero st-52.
- Sistema reforzado de apoyo de pala sobre pavimento.
- Sistema de ajuste del consumo de cepillos: el lateral se queda completamente limpio eliminando la distancia mínima al muro.



- Cuchilla y cantoneras de acero especiales antidesgaste (450 brinell) de grueso especial (20mm).
- Subcuchilla de acero especiales antidesgaste (450 brinell) de 16mm de grosor.
- Cuchilla y cantoneras de doble uso y fijación mediante tornillos al cucharón.
- Motor hidráulico encastrado en eje.
- Transmisión directa al eje, sin cadena.
- Protección anticolidión de los rodamientos.
- Equipos opcionales: carenado integral, faldones de goma, cepillo de acero, sistema de riego...

Consultar información y precio de los distintos modelos.