



Transpaleta Pesadora Galvanizada 2200kg

ref. M101020024

Transpaleta pesadora galvanizada, con una capacidad de carga hasta 2200kg y graduación con multirango.

Ideal para ser utilizada en entornos húmedos. Especialmente, está adaptada para realizar trabajos en ambientes donde es imprescindible la higiene, como: la industria química, farmacéutica o alimentaria.

Certificado CE

2 495,00 € IVA no incluido

Características principales

Peso (kg)	99
Descripción	Transpaleta Pesadora Galvanizada
Capacidad de carga (kg)	2200
Impresora	No
Graduación (kg)	Multirango
Normativa	CE

Características ampliadas

Transpaleta pesadora galvanizada de alta calidad, ideal para ser utilizada en entornos húmedos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de carga: 2200kg
- Graduación: Multirango; 0-200kg x 0.2kg / 200-500kg x 0.5kg / 500-2.200kg x 1kg
- Tolerancia máx: 0.1% para la carga elevada.
- Pantalla: LCD color dual, altura digital 20 mm, retroiluminación.
- Funciones: Corrección de cero, peso bruto / neto, total con número secuencial, reloj interno para fecha y hora, entrada del código de identificación (5 dígitos).
- Grado de protección: IP65 (para sistemas de estándar).
- Fuente de alimentación: 12V/1.2 Ah, cargador intercambiable incluido
- Transmisión de datos: 3 puertos, Bluetooth 4.0 estándar, puerto RS232 opcional para impresora y puerto para Bluetooth o WiFi.
- Dimensiones de las horquillas (Largo x Ancho x Alto): 1150x170x87mm
- Ancho sobre las horquillas: 540 mm
- Ruedas: Direccionales: caucho / carga: sólo poliuretano
- Bomba: Elevación rápida



- Peso: 99kg

FUNCIONES

- Corrección automática y manual de cero
- Peso bruto/neto
- Tara manual y automática
- Suma de pesos totales con número de orden
- Entrada del código (5-dígitos)
- Conexión de puerto RS232 (opcional para impresora)
- Puerto extra para Bluetooth o WiFi (opcional)
- Bluetooth 4.0
- Reloj interno
- Mensaje de error en la pantalla
- Desconexión automática después de 30 minutos de inactividad
- kg/lb cambio

DIMENSIONES

(A) Altura de las horquillas: 1150mm

(B) Anchura de las horquillas: 170mm

(C) Altura mín. de las horquillas: 87mm

Espacio debajo de las horquillas: 22mm

(D) Altura máx. de la altura las horquillas: 205mm

Altura de elevación: 120mm

(E) Anchura de exterior las horquillas: 540mm

(F) Altura de la parte superior de las horquillas: 770mm