



## Apilador Autoportante 600kg a 800mm

ref. M104040001

Apilador autoportante con capacidad de carga de 600Kg y elevación a 800 mm. Especialmente diseñado para llevar en furgonetas y camiones pequeños.

Desarrolla trabajos de elevación, transporte, apilado y autocargado. Es una solución ideal frente a la instalación de rampas de carga fijas.

Marcado CE

Disponible en varios modelos.

**4 129,00 € IVA no incluido**

### Características principales

Descripción	Autoportante
Ancho (mm)	770
Capacidad de carga (kg)	600
Elevación uñas (mm)	800
Horquillas (mm)	1.140 x 540
Motor (W)	12 V - 700W
Capacidad de trabajo (h)	3 horas en funcionamiento
Altura con mástil plegado (mm)	1.200
Peso (kg)	225

### Características ampliadas

Tracción manual y elevación electro hidráulico mediante timón de control.

Horquillas fabricadas en chapa de acero de 3 mm.

Rueda pivotante de poliuretano para un perfecto movimiento y facilitar su uso dentro de vehículos.

Motor eléctrico 12V - 700 W, batería 12V - 75 Ah

Cargador de 12V - 7Ah integrado en la máquina.

### SEGURIDAD

Incluye sistemas de seguridad como una válvula limitadora de carga que no permite que la carretilla eleve más peso que el especificado por el fabricante.

Válvula antirretorno que evita movimientos involuntarios por falta de fluido



Fusible de 20 A evita la sobrecarga en el consumo del circuito de elevación

Fusible 125 A evita sobrecarga en el consumo del circuito del motor

#### CARACTERISTICAS

- Capacidad de carga máxima: 600kg
- Altura Elevación: 800mm
- Longitud total: 1600mm
- Ancho total: 770mm
- Altura total: 1200mm
- Altura mástil desplegado: 1943mm
- Altura mínima horquilla: 85mm
- Ancho horquilla: 540mm
- Motor eléctrico: 12V/800W
- Batería: 12V/85Ah
- Cargador de batería: 12V/7Ah
- Nº ruedas: 2
- Nº rodillos: 2
- Peso total: 225kg