



## Báscula Industrial con Visor 3000kg

ref. A403030058



Báscula industrial con capacidad de carga de hasta 3000Kg.  
Incluye visor.

Dimensiones disponibles ver en el desplegable.

Marcado CE.

**581,00 € IVA no incluido**

### Características principales

#### Características ampliadas

Bascula industrial de gran capacidad

Bascula con 4 células de carga de acero niquelado, IP66, en instalación sobre suelo. Indicada para almacenes, fábricas, talleres.

Incluye visor.

Características detalladas del visor

- Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero lagrimado pintado y soldado a estructura.
- Esmaltada en color negro.
- 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- 4 pies regulables en altura (10 mm).
- Instalación sobre suelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- Salida 4 m de cable incluido.
- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora.
- Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.



- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Certificación CE.

#### Características detalladas de la báscula

- Capacidad de carga máxima de 3000kg.
- Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero lagrimado pintado y soldado a estructura.
- 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- 4 pies regulables en altura (10 mm).
- Indicador en ABS, modelo B15.
- Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Color negro.

\*Cónsúltenos para más información de productos de pesaje.

\*Ver desplegable para diferentes medidas.