



## Apilador Autoportante 500kg a 1250mm

ref. M104040003

Apilador autoportante con capacidad de carga de 500Kg y elevación a 1250 mm.

Desarrolla trabajos de elevación, transporte, apilado y autocargado. Es una solución ideal frente a la instalación de rampas de carga fijas.

Disponible en varios modelos.

**4 590,00 € IVA no incluido**

### Características principales

Descripción	Autoportante
Ancho (mm)	770
Capacidad de carga (kg)	500
Elevación uñas (mm)	1250
Horquillas (mm)	1.140 x 540
Motor (W)	12 V / 700
Altura con mástil plegado (mm)	1.650
Peso (kg)	280
Normativa	CE

### Características ampliadas

Diseñado para llevar en furgonetas y camiones pequeños.

La solución frente a la instalación de rampas de carga fijas. Desarrolla trabajos de elevación, transporte, apilado y autocargado.

Cargue, descargue y mueva todo tipo de mercancía.

Tracción manual y elevación electro hidráulico mediante timón de control.

Horquillas fabricadas en chapa de acero de 3 mm.

Rueda pivotante de poliuretano para un perfecto movimiento y facilitar su uso dentro de vehículos.

Motor eléctrico 12V - 700 W, batería 12V - 75 Ah

Cargador de 12V - 7Ah integrado en la máquina.