



Apilador Manual 1000kg a 3000mm

ref. M202020020



Apilador de elevación y traslación manual. Elevación de cargas de hasta 1.000 Kg y 3.000 mm de altura de elevación. bomba rápida.

1 299,00 € IVA no incluido

Características principales

Peso (kg)	310
Longitud total (mm)	1700
Altura total (mm)	2060
Ancho (mm)	740
Descripción	Manual
Altura máx. (mm)	3540
Altura mín. (mm)	2060
Medidas uñas largo x ancho (mm)	1150 x 550
Capacidad de carga (kg)	1000
Elevación uñas (mm)	3000
Centro de gravedad (mm)	575
Distancia de las Horquillas (mm)	230
Elevación por bombeo/giro	40mm
Dimensiones (LxAxH máquina/timón)	1700 x 740 x 2060/3540
Sistema elevador	Manual
Sistema propulsor	Manual
Rodillos	Vulkollan
Capacidad de arrastre (kg)	1000
Material	Acero
Normativa	CE

Características ampliadas

Apilador de alta capacidad con sistema de descenso controlado de cargas y válvula de sobrecarga de seguridad. Especialmente recomendado para espacios pequeños / medianos. Equipado con rejilla de seguridad y freno en las ruedas.

Apilador de control manual con una capacidad de carga máxima de 1000kg, y sus uñas elevan hasta 3000mm, siendo su altura máxima de 3540mm y su altura mínima 2060mm.

La longitud de sus horquillas es de 1100mm y de longitud total el apilador es de 1668mm. Ancho total del apilador 740mm. Equipado con 2 ruedas en las horquillas de vulkollan, y el timón también es del mismo material. Con bomba hidráulica de doble acción.

Peso propio de 310kg. Marcado CE.



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga: 1000kg
- Altura de elevación: 3000mm
- Centro de Gravedad: 575mm
- Tipo de bomba: Bomba rápida
- Altura máxima: 3540mm
- Longitud total: 1668mm
- Elevación mástil por bombeo: 40mm
- Ancho total: 740mm
- Altura total: 2060mm
- Medidas horquillas: 160x85x1100mm
- Ancho de las horquillas: 550mm
- Ancho entre horquillas: 230mm
- Radio de giro: 1590mm
- Material de las ruedas: vulkollan
- Peso: 310kg
- Horquillas fijas
- Sin pedal de descenso.