Tymbia
Handling & Warehouse Equipment
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL A PRECIO ONLINE
www.tymbia.com

Horquillas Pesadoras IFORKS

ref. M103110000

Horquillas pesadoras de alta precisión sin cables, transferencia de datos mediante Bluetooth. Accionadas por baterías compactas de ión-litio. Sin cables.

0,00 € IVA no incluido

Características principales

Características ampliadas

Horquillas pesadoras para carretillas elevadoras. Permite una fácil utilización e instalación, en tan sólo 5 minutos. Pantalla LCD, con dígitos de 18mm de altura y retro-iluminación ajustable, facilitando el visionado del pesaje. Indicador del estado de la batería mediante leds. Capacidades de carga: 2.500, 3.000 o 5.000 kg. Graduación del pesaje multi escala, en función de la capacidad de carga. Precio a consultar, especifique la capacidad de carga.

FUNCIONES

- Corrección de cero automática y manual
- Pesaje bruto/neto
- Suma de pesos totales con número de orden
- Introducción de código ID (5 dígitos)
- Corrección integrada de nivel en las horquillas
- Reloj interno para fecha y hora
- De serie: conexión de puerto RS232 para impresora Bluetooth
- Opcional: módulo WiFi o Bluetooth para comunicación de datos
- Mensaje de error de carga en la punta con registro
- Modo de suspensión en las horquillas con puesta en marcha automática
- Protección de sobrecarga del 200% en estructura mecánica; de acuerdo a ISO 2330

VENTAJAS

- Instalación en tan sólo 5 minutos
- Totalmente inalámbrica mediante Bluetooth 4.0: sin cables
- Suministro de alimentación a la horquilla mediante baterías compactas de ión-litio
- Calibración digital
- Advertencia de carga en caso de carga en la punta y

Tymbia
Handling & Warehouse Equipment
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL A PRECIO ONLINE
www.tymbia.com

lateral
- Fácil de instalar en combinación con posicionadores de horquilla
- Gestión eficiente de la energía
- Compensación automática del ángulo de inclinación de mástil
- Avanzada pantalla 3200 para el conductor
- Pata de horquilla estándar, instalación sencilla, se ajusta en los posicionadores de la horquilla
- Las horquillas solo tienen 58 mm de altura
- Registro de sobrecarga y carga en la punta
- Con app de usuario y servicio