Transpalette 1150x540mm (roue en polyuréthane)

ref. M101010034

Transpalette manuel standard capacité de charge 2500 kg roues de gouvernail et rouleaux en polyuréthane

399,00 € IVA no incluido

Características principales

Peso (kg)	80
Ancho total (mm)	540
Color	Amarillo
Descripción	Estándar
Altura máx. (mm)	200
Altura min. (mm)	80
Capacidad (kg)	2500
Longitud horquilla (mm)	1150
Rueda de timón	Poliurtano
Rodillos	Poliuretano

Características ampliadas

Transpalette manuel standard, capacité de charge (kg) 2500, centre de gravité (mm) 575, type de pompe STANDARD, type de frein sans frein, transpalette couleur JAUNE, palette RAL couleur RAL1003 (SIGNAL JAUNE), hauteur minimale H1 (mm) 80, hauteur de levage H2 (mm) 200, hauteur maximale (avec gouvernail) H3 (mm) 1230, longueur totale du transpalette L2 (mm) 1550, longueur de fourche L1 (mm) 1150, longueur du gouvernail L3 (mm) 400, entraxe L4 (mm) 327, épaisseur de fourche T1 (mm) 48, largeur totale W1 (mm) 540, largeur de fourche W2 (mm) 160, largeur jusqu'à l'extrémité de la fourche W3 (mm) 540, largeur intérieure de fourche W4 (mm) 220, largeur minimale d'allée (mm) 1750, nombre de roues de fourche 4, matériau de roue de fourche en polyuréthane, matériau de volant en polyuréthane, matériau de transpalette en acier, matériau de la pompe en acier galvanisé (fonte), poids (kg) 80.