



Transpalette peseur Inox charge 1000/2000 Kg

ref. M101020016

Palette de pesée en acier inoxydable avec une fraction de 200/500 g. Idéal pour les environnements de travail humides (industrie alimentaire, port, transport de liquides, etc.)

* Également en fraction de 500/1000. Demandez-nous pour plus d'informations.

4 037,44 € IVA no incluido

Características principales

| | |
|---------------------------------|--|
| Peso (kg) | 118 |
| Longitud (mm) | 1570 |
| Altura (mm) | 1200 |
| Ancho total (mm) | 530 |
| Color | Acero |
| Descripción | Transpalette peseur Inox charge 1000/2000 Kg |
| Medidas uñas largo x ancho (mm) | 1150 x 157,5 |
| Capacidad (kg) | 2.000 |
| Impresora | Con/Sin |
| Batería (Ah) | Litio 7,4 V 2,6 Ah |
| Autonomía | 8h |
| Rodillos | Nylon y poliuretano |
| Temperatura min/máx (°C) | -10/40 |
| Pantalla (") | 7,1 |
| Graduación (kg) | 0-200 x 0,1 ; 200-500 x 0,2 ; 500-2.000 x 0,5 |
| Dimensión caja (mm) | Embalaje: 1600x600x1400 |
| Material | Acero INOX. |
| Normativa | CE-M |

Características ampliadas

CARACTÉRISTIQUES:

- Fabriqué totalement en acier inoxydable.
- Avec des cellules de charge IP68.
- Roues en nylon et revêtement extérieur en polyuréthane.
- 2 versions au choix dans la liste déroulante: Avec / sans imprimante de tickets.



Dimensions (mm):

ECRAN INDICATEUR LCD

Indicateur numérique de poids-tare.

Boîtier en acier inoxydable.

Protection IP54, IP65.

Écran LCD rétro-éclairé avec chiffres de 40 mm.

Comprend un support mural inclinable.

Batterie au lithium rechargeable de 7,4 V et 2,6 Ah.

Alimentation 230 Vac.

Il comprend 2 sorties RS232 en standard.

Monorango ,, ultrirango ou multi intervalle.

Approbation à 6000 divisions OIML classe III et IV.

FONCTIONS:

Accumulation de poids.

totalisation par écran.

Brut / Net.

Tara et pretara naturel.

Réapprovisionnement de zéro.

Fonction de comptage de pièces.

IMPRESSION:

Programmation de 3 en-têtes (à partir du PC), code, total.

Langues d'impression: espagnol, français, portugais, italien et anglais.