



## Barras de Pesaje Portátiles 3.000kg

ref. A403030062



Échelle sous forme de 2 barres portatives d'une capacité maximale de 3000kg disponibles en deux tailles: 800x120mm / 1250x120mm. Choisissez la taille souhaitée dans le menu déroulant. Conçu pour être stocké et transporté avec la poignée qu'ils intègrent. Ils ont un viseur avec écran LDC et un clavier étanche à 5 touches.

**419,00 € IVA no incluido**

### Características principales

### Características ampliadas

Ensemble de barres de pesée portables d'une capacité maximale de 3000 kg disponibles en deux tailles: 800x120 mm / 1250x120 mm. Choisissez la taille souhaitée dans le menu déroulant. Conçu pour être stocké et transporté avec la poignée qu'ils intègrent. Ils ont un viseur avec écran LDC et un clavier étanche à 5 touches.

### CARACTÉRISTIQUES

- Barres de pesée
- Installation au sol
- Fourniture par paire
- Acier peint
- Barres avec poignées et roues pour le transport. Fond complètement découvert
- Pieds réglables en hauteur. Version avec pieds rigides (260741) et pieds pivotants (260742), ce qui permet de réduire la déformation de la barre.
- Cellules de charge en aluminium, protection IP68
- Câbles d'interconnexion avec connecteur
- Sortie de 2 mètres de câble, pour chaque barre, avec un seul connecteur
- Indicateur ABS modèle BR15
- Écran LCD rétroéclairé avec 6 chiffres de 30 mm
- Rétroéclairage de l'écran avec trois modes: automatique, activé et désactivé.
- Avec protection IP54
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches marche / arrêt
- Alimentation secteur avec adaptateur AC / DC 240AC 50-60Hz
- Batterie interne rechargeable 6V / 4Ah, durée 120h
- Sortie RS232 Envoi de données au format PC et imprimante.
- Arrêt automatique (avec réglage du temps souhaité de 1



à 99 minutes)

#### FONCTIONS

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Quatre modes de maintien: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, stable et stable avec zéro annulation automatique.
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limite) avec signal visuel et alarme.
- Trois vitesses de convertisseur AD (haute, moyenne et basse)
- Brut / Net
- Tara

#### MESURES