



## Drum Lifter RS-II/M, hot-dip galvanized

ref. M500000140



**3,23 € IVA no incluido**

### Características principales

se puede apilar	No
acabado	galvanizado en caliente
Peso (kg)	153.0
GTIN (anteriormente EAN)	4052462001633.0
Estado de montaje para despacho	ensamblado
capacidad de carga	1600.0
capacidad de carga por unidad de medida	kg
tipo de recogida	bolsillos para horquillas
distancia entre cavidades de horquilla (mm)	530.0
cavidades de horquilla de ancho interno (mm)	170.0
cavidades de horquilla de altura interior (mm)	75.0
dirección de recogida	a lo largo (base estrecha)
posición de recogida	abajo
posición del gancho de carga (mm)	1420.0
cavidades de horquilla abiertas/cerradas	Final abierto
Longitud (mm)	1185.0
Altura (mm)	925.0
Ancho total (mm)	940.0
para tipos de tambor	tambores con orificio de tapón de acero, tambores de acero con tapa, tambores de aro rodante, tambores de anillo en L de plástico

### Características ampliadas

Tambores llenos de manipulación, seguros y rígidos ---- Construcción robusta de chapa de acero -- Lea de visión clara para el conductor -- Cabeza de agarre galvanizada como característica estándar -- Protección(es) de caucho para evitar daños en los tambores -- Mecanismo de agarre atornillado al marco -- Incrementa la fuerza de agarre -- Se puede asegurar para evitar el deslizamiento -- Para bidones de acero de 200 litros llenos, bidones de acero con tapa, bidones de aros rodantes y bidones de plástico con anillo en L de 220 litros