



## Drum Lifter RS-II/91, hot-dip galvanized

ref. M500000152

**4 654,93 € IVA no incluido**

### Características principales

|                                                |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se puede apilar                                | No                                                                                                                                                |
| acabado                                        | galvanizado en caliente                                                                                                                           |
| Peso (kg)                                      | 153.0                                                                                                                                             |
| GTIN (anteriormente EAN)                       | 4052462001770.0                                                                                                                                   |
| Estado de montaje para despacho                | ensamblado                                                                                                                                        |
| capacidad de carga                             | 800.0                                                                                                                                             |
| capacidad de carga por unidad de medida        | kg                                                                                                                                                |
| tipo de recogida                               | bolsillos para horquillas                                                                                                                         |
| distancia entre cavidades de horquilla (mm)    | 530.0                                                                                                                                             |
| cavidades de horquilla de ancho interno (mm)   | 170.0                                                                                                                                             |
| cavidades de horquilla de altura interior (mm) | 75.0                                                                                                                                              |
| dirección de recogida                          | a lo largo (base estrecha)                                                                                                                        |
| posición de recogida                           | abajo                                                                                                                                             |
| posición del gancho de carga (mm)              | 1530.0                                                                                                                                            |
| cavidades de horquilla abiertas/cerradas       | Final abierto                                                                                                                                     |
| Longitud (mm)                                  | 1185.0                                                                                                                                            |
| Altura (mm)                                    | 925.0                                                                                                                                             |
| Ancho total (mm)                               | 940.0                                                                                                                                             |
| para tipos de tambor                           | bidones de acero con orificio de tapón, bidones de acero con tapa, bidones de plástico con anillo en L, bidones de plástico con doble anillo en L |

### Características ampliadas

Tambores llenos de manipulaci, seguros y ridos ---- Construcci robusta de chapa de acero -- Lea de visi clara para el conductor -- Cabeza de agarre galvanizada como caractertica estdar -- Protecci(es) de caucho para evitar das en los tambores -- Mecanismo de agarre atornillado al marco -- Increle fuerza de agarre -- Se puede asegurar para evitar el deslizamiento -- Para bidones de acero de 200 litros llenos, bidones de acero con tapa, bidones de pltico con anillo en L de 220 litros y bidones de pltico con doble anillo en L -- Placa de soporte de tambor ancha

