



## Tilting Container BK 150, painted, Reseda green

ref. M500000304



**2 680,78 € IVA no incluido**

### Características principales

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| se puede apilar                                | No                    |
| acabado                                        | pintado               |
| Peso (kg)                                      | 317.0                 |
| GTIN (anteriormente EAN)                       | 4052462003620.0       |
| Estado de montaje para despacho                | ensamblado            |
| capacidad de carga                             | 2000.0                |
| capacidad de carga por unidad de medida        | kg                    |
| color RAL                                      | RAL 6011 Verde reseda |
| código RAL                                     | RAL 6011              |
| tipo de recogida                               | estribos de horquilla |
| distancia entre cavidades de horquilla (mm)    | 600.0                 |
| cavidades de horquilla de ancho interno (mm)   | 200.0                 |
| cavidades de horquilla de altura interior (mm) | 80.0                  |
| dirección de recogida                          | costado               |
| posición de recogida                           | abajo                 |
| posición del gancho de carga (mm)              | 635.0                 |
| Borde de descarga de altura (mm)               | 870.0                 |
| Longitud (mm)                                  | 1455.0                |
| Altura (mm)                                    | 1070.0                |
| Ancho total (mm)                               | 1950.0                |
| Color                                          | verde reseda          |
| volumen en m <sup>3</sup>                      | 1.5                   |

### Características ampliadas

El original! Mecanismo de avance ---- Centro de carga optimizado -- Se puede vaciar a cualquier altura por cable accionado desde el asiento del conductor -- Pared de la carrocer con borde reforzado en todo el peretro -- Bastidor resistente con manguitos de horquilla -- Se puede asegurar para evitar deslizamientos y vaciado involuntario