Transpaleta manual estándar capacidad de carga 2500 kg ruedas del timón y rodillos de poliuretano

ref. M101010034

399,00 € tax excluded

Características principales

Peso (kg)	80
Ancho total (mm)	540
Color	Amarillo
Descripción	Estándar
Altura máx. (mm)	200
Altura min. (mm)	80
Capacidad (kg)	2500
Longitud horquilla (mm)	1150
Rueda de timón	Poliurtano
Rodillos	Poliuretano

Características ampliadas

Type of control manualTipo de transpaleta manual ESTANDARCapacidad de carga (kg) 2500Centro de gravedad (mm) 575Tipo de bomba ESTÃNDARTipo de freno no brakeColor de la transpaleta AMARILLOColor RAL de la transpaleta RAL1003 (AMARILLO SEÑAL)Altura mínima H1 (mm) 80Altura de elevación H2 (mm) 200Altura máxima (con timón) H3 (mm) 1230Longitud total de transpaleta L2 (mm) 1550Longitud de horquillas L1 (mm) 1150Longitud del timón L3 (mm) 400Distancia al centro L4 (mm) 327Grosor de horquillas T1 (mm) 48Ancho total W1 (mm) 540Ancho de horquillas W2 (mm) 160Ancho hasta el extremo de horquillas W3 (mm) 540Ancho entre interiores de horquilla W4 (mm) 220Mínimo ancho de pasillo (mm) 1750Cantidad de ruedas de horquillas 4Material de ruedas de horquillas polyurethaneMaterial de ruedas de dirección polyurethaneMaterial de transpaleta aceroMaterial of the pump galvanized steel (casted)Marca