



ref. M101010034

Transpaleta manual estándar capacidad de carga 2500 kg ruedas del timón y rodillos de poliuretano

350,00 € tax excluded

Características principales

Descripción	Estándar
Altura máx. (mm)	200
Altura min. (mm)	80
Ancho total (mm)	540
Capacidad (kg)	2500
Longitud horquilla (mm)	1150
Rueda de timón	Poliurtano
Rodillos	Poliuretano
Color	Amarillo
Peso (kg)	80

Características ampliadas

Type of control manual Tipo de transpaleta manual ESTANDAR
Capacidad de carga (kg) 2500 Centro de gravedad (mm) 575 Tipo de bomba ESTÁNDAR Tipo de freno no brake Color de la transpaleta AMARILLO Color RAL de la transpaleta RAL1003 (AMARILLO SEÑAL) Altura mínima H1 (mm) 80 Altura de elevación H2 (mm) 200 Altura máxima (con timón) H3 (mm) 1230 Longitud total de transpaleta L2 (mm) 1550 Longitud de horquillas L1 (mm) 1150 Longitud del timón L3 (mm) 400 Distancia al centro L4 (mm) 327 Grosor de horquillas T1 (mm) 48 Ancho total W1 (mm) 540 Ancho de horquillas W2 (mm) 160 Ancho hasta el extremo de horquillas W3 (mm) 540 Ancho entre interiores de horquilla W4 (mm) 220 Mínimo ancho de pasillo (mm) 1750 Cantidad de ruedas de horquillas 4 Material de ruedas de horquillas polyurethane Material de ruedas de dirección polyurethane Material de transpaleta acero Material of the pump galvanized steel (casted)
Marca

