

IMP-55

PLATAFORMA ELEVADORA MONOMÁSTIL AUTOPROPULSADA

Compacta, maniobrable y diseñada
para trabajos de mantenimiento
y acceso en espacios reducidos.



Altura de trabajo

5,5 m



Altura de plataforma

3,5 m



Capacidad de carga

230 kg



Radio de giro interior

0 m



Especificaciones técnicas

Modelo	IMP-55
Altura de trabajo	5,5 m
Altura de plataforma	3,5 m
Capacidad de carga	230 kg
Capacidad sobre extensión	115 kg
Dimensiones de plataforma	0,90 x 0,75 m
Plataforma extendida	1,50 x 0,75 m
Longitud total con extensión	1,9 m
Distancia al suelo	0,06 m
Radio de giro interior	0 m
Radio de giro exterior	1,42 m
Tiempo de elevación / descenso	20 / 18 s
Velocidad de traslación (recogida)	4,0 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0,7 km/h
Pendiente superable	30 %
Control	Electrohidráulico
Alimentación	DC24V / 225Ah
Capacidad depósito hidráulico	8,5 L
Neumáticos	Macizos no marcantes 250 x 80 x 200 mm
Peso	716 kg



Características destacadas



Diseño compacto
para espacios
reducidos



Control proporcional
de elevación
y traslación



Descenso de
emergencia



Alarma de inclinación
y descenso



Radio de giro
interior cero



Neumáticos
no marcantes



Equipamiento estándar

- ✓ Plataforma de aluminio
- ✓ Sistema de diagnóstico
- ✓ Alimentación AC en plataforma
- ✓ Freno de doble rueda
- ✓ Liberación hidráulica de freno
- ✓ Protectores antihundimiento
- ✓ Puntos de fijación para transporte
- ✓ Huecos para manipulación con carretilla



Opcionales

- Plataforma extensible
- Alarma de movimiento
- Caja de herramientas
- Toma de corriente en plataforma
- Baliza de trabajo
- Cubierta de protección del equipo



Altura de trabajo
5,5 m



Altura de plataforma
3,5 m



Capacidad de carga
230 kg



Radio de giro interior
0 m