

PLATAFORMA AÉREA
AUTOPROPULSADA

IMP-120J

COMPACTA · ELÉCTRICA · MULTIDIRECCIONAL

Tymbia.com

Handling & Warehouse Equipment



12 m

ALTURA DE TRABAJO

6 m

ALCANCE HORIZONTAL

200 kg

CAPACIDAD DE CARGA



12 m

Altura de trabajo



6 m

Alcance máximo



200 kg

Capacidad



25 %

Pendiente superable

DISEÑO COMPACTO Y GRAN ALCANCE



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Giro de torreta de 345° con voladizo trasero cero.
- ✓ Giro de plataforma $\pm 45^\circ$ para ampliar el área operativa.
- ✓ Tracción AC de bajo mantenimiento y velocidad de hasta 6 km/h.
- ✓ Control desde plataforma y suelo, diagnóstico y descenso de emergencia.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Control proporcional - sensor de inclinación - freno automático - diagnóstico - sensor de sobrecarga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máx. de plataforma	10 m
Dimensiones de plataforma	1,10 x 0,80 x 1,10 m
Dimensiones plegada (L x A x H)	4,03 x 1,20 x 1,99 m
Rotación de torreta	345° (discontinua)
Giro del jib	-60° / +75°
Giro de plataforma	$\pm 45^\circ$
Velocidad plegada / elevada	6 / 0,7 km/h
Radio de giro interior / exterior	0,75 / 2,60 m
Batería	48 V / 240 Ah
Tracción / dirección	2WD x 2WS
Peso total	4.770 kg
Certificación	CE

Datos técnicos basados en el catálogo del modelo IMP120J. Las especificaciones pueden variar según configuración.

CONFIGURACIÓN ELEVADA



ALTURA DE TRABAJO 12 m