

TT285JRT

PLATAFORMA TELESCÓPICA

Autopropulsada diésel · altura de trabajo 28,5 m

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment



28,5 m

ALTURA DE TRABAJO

Elevación máxima
profesional.



26,5 m

ALTURA DE PLATAFORMA

Trabajo seguro
en altura.



21,6 m

ALCANCE HORIZONTAL

Gran radio
operativo.



230 kg

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad para
operario y material.



16,6 t

PESO TOTAL

Estructura robusta
y estable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	TT285JRT
Tipo	Plataforma telescópica
Motor	Diésel WeiChai / Deutz Euro V
Altura de trabajo	28,5 m
Altura de plataforma	26,5 m
Alcance horizontal	21,6 m
Tamaño de plataforma	1,8 x 0,76 x 1,1 m
Altura plegada	2,8 m
Longitud plegada	12,05 m
Anchura	2,3 / 2,5 m
Distancia entre ejes	3,0 m
Altura libre al suelo	0,4 m
Rotación de torreta	360°
Rotación de plataforma	180°
Jib swing	130° (+75° / -55°)
Velocidad plegada	5,1 km/h
Velocidad elevada	1,1 km/h
Pendiente superable	45%
Neumáticos	36/14-20 sólidos de goma
Peso total	16.600 kg

DATOS CLAVE

ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA	28,5 m
ALTURA MÁXIMA DE PLATAFORMA	26,5 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁXIMO	21,6 m
CAPACIDAD DE CARGA	230 kg
TRACCIÓN	4WD
SISTEMA ELÉCTRICO	DC 12V
DEPÓSITO HIDRÁULICO	180 L
DEPÓSITO COMBUSTIBLE	130 L

RENDIMIENTO Y MANIOBRA

• ROTACIÓN DE TORRETA	360° continua
• ROTACIÓN DE PLATAFORMA	180°
• ÁNGULO DE PLUMÍN (JIB)	130° (+75° / -55°)
• RADIO DE GIRO INTERIOR	3,6 m
• RADIO DE GIRO EXTERIOR	6,88 m
• N.º RUEDAS MOTRICES	4
• N.º RUEDAS DIRECTRICES	2
• CONTROLES	Electrohidráulicos proporcionales

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Plataforma autonivelante
- Rotación hidráulica de plataforma
- Controles proporcionales Hall Effect
- Cableado AC hasta la plataforma
- Rotación de torreta 360°
- Bocina y cuentahoras
- Alarma de inclinación
- Tracción positiva y doble velocidad
- Bomba de emergencia
- Control inteligente CAN
- Sensor de sobrecarga
- Protección de arranque del motor

OPCIONES DISPONIBLES

- Puerta abatible en plataforma
- Toma de aire a plataforma
- Bandeja de herramientas
- Luces de trabajo en plataforma
- Luces de conducción delanteras
- Fuente de alimentación AC
- Precalentador
- Grupo generador AC
- Silenciador de purificación diésel
- Prefiltro de aire