

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

Carretilla Elevadora Litio 1800kg-4500mm F528000002



TYMBIA SOLUTIONS S.L

📍 Camí Hostalassos, 68, 12550 Almazora, Castellón



info@tymbia.com



www.tymbia.com

Carretilla Elevadora Litio 1800kg-4500mm Ref. F528000002

1. Identificación del producto

- Producto: Carretilla elevadora eléctrica con desplazador lateral
- Capacidad: 1.800kg
- Altura de elevación: 4.500mm
- Mástil: Tríplex
- Horquillas: 1.200mm
- Anchura de horquillas: 240 - 800mm
- Batería: Litio 48V/200Ah
- Motor de tracción: 6,0kW
- Motor de elevación: 4,0kW

2. Resumen

La carretilla elevadora eléctrica Tymbia de 1.800kg con elevación a 4.500mm está diseñada para operaciones de carga, descarga y apilado en almacenes y entornos industriales. Incorpora mástil tríplex, desplazador lateral, batería de litio 48V/200Ah, neumáticos blancos no marcantes, asiento con suspensión y luces LED. Es una solución compacta, potente y eficiente para trabajos de manutención profesional.

3. Características destacadas

- Capacidad de carga de 1.800kg
- Elevación hasta 4.500mm
- Mástil tríplex
- Desplazador lateral integrado
- Batería de litio 48V/200Ah
- Motor de tracción de 6,0kW
- Motor de elevación de 4,0kW
- Horquillas de 1.200mm
- Neumáticos blancos no marcantes
- Luces LED

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

Carretilla Elevadora Litio 1800kg-4500mm Ref. F528000002




Aceleración por pedal y
frenado por pedal



Freno de mano de
seguridad



Luces de freno e
intermitentes



Dirección hidráulica



Indicador de Batería



Mando de fácil acceso



Asiento Ergonómico

TYMBIA SOLUTIONS S.L

📍 Camí Hostalassos, 68, 12550 Almazora, Castellón



info@tymbia.com



www.tymbia.com

Carretilla Elevadora Litio 1800kg-4500mm Ref. F528000002

4. Ficha Técnica

Modelo			F528000002
Tipo de mástil			Acero tipo H
Modo de conducción			Tracción delantera
Tipo de operación			Conductor sentado
Capacidad de carga	kg		1800
Centro de carga	mm		400
Distancia entre ejes (L4)	L4	mm	1370
EPS (Con/Sin)			Sin
Peso de servicio (sin batería)	kg		2995
Peso de servicio (con batería)	kg		3125
Material de las ruedas			Goma
Tamaño de rueda, rueda delantera	mm		445 × 168
Número de ruedas (dirección hidráulica)			4
Volante	mm		384 × 135
Altura del mástil bajado	H1	mm	2085
Longitud total	L1	mm	3079
Anchura de la carrocería			1064
Anchura total			1078
Altura del techo	H2	mm	1992
Altura máxima en operación	H3	mm	5490
Altura de elevación	H	mm	80-4500
Altura libre sobre el suelo	F	mm	90
Longitud de horquilla			1070
Anchura exterior de horquilla			240-600
Radio de giro mín.	WA	mm	1733
Altura mín. de horquilla			80
Grosor de horquilla			40
Anchura de horquilla			120
Altura de elevación libre			1740
Ángulo de inclinación de horquilla adelante/atrás			° 3/5
Anchura de pasillo para palés 800 x 1200 horizontalmente	RA	mm	2208
Anchura de pasillo para palés 1000 x 1000 transversalmente	RA	mm	3503
Velocidad de desplazamiento, con carga / sin carga			km/h 8.0/9.0
Velocidad de elevación, con carga / sin carga			mm/s 184/194
Velocidad de descenso, con carga / sin carga			mm/s 166/179
Pendiente mínima superable, con carga / sin carga			% 10
Potencia del motor de tracción			kw 6
Potencia del motor de elevación			kw 3.5
Tensión de batería, capacidad nominal			V/Ah 48/200
Peso de la batería			kg 130
Tamaño de la batería (LxAnxAl)			mm 682 × 300 × 600
Freno			Freno hidráulico

Carretilla Elevadora Litio 1800kg-4500mm Ref. F528000002

5. Medidas

