

➤ CARACTERÍSTICAS GENERALES MINIEXCAVADORA TY10

Tipo	-	Miniexcavadora
Modelo	-	TY10 / LT1010
Peso operativo	kg	1000
Capacidad del cucharón	m³	0,022
Tipo de dispositivo de trabajo	-	Retroexcavadora
Motor (según versión)	-	B&S XR2100 / KD192F
Cilindrada	cc	420 / 499
Potencia nominal	-	13,5 HP a 3600 rpm / 7,6 kW a 3000 rpm
Velocidad máxima de traslación	km/h	1,2
Velocidad de giro	rpm	9
Pendiente máxima superable	°	30°
Fuerza máxima de excavación	kN	6,5
Presión de trabajo	MPa	16
Caudal hidráulico	L/min	18
Capacidad depósito aceite hidráulico	L	13
Capacidad depósito combustible	L	6,6 / 5,5
Ancho del chasis	mm	940
Longitud total de la oruga	mm	1235
Longitud de transporte	mm	2345 / 3020
Altura total	mm	2310
Radio de giro de cola	mm	815
Giro de pluma derecha / izquierda	°	43° / 49°
Radio máximo de excavación a nivel de suelo	mm	2940
Profundidad máxima de excavación	mm	1725
Altura máxima de excavación	mm	2490
Altura máxima de descarga	mm	1745



1000 KG
PESO OPERATIVO



0,022 M³
CAPACIDAD CUCHARÓN



16 MPa
PRESIÓN DE TRABAJO



EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

- ✓ Tamaño compacto y operación flexible
- ✓ Compatible con distintos accesorios
- ✓ Orugas de goma
- ✓ Estructura de ancho de máquina flexible
- ✓ Radio de giro reducido
- ✓ Presión de trabajo de 16 MPa
- ✓ Caudal hidráulico de 18 L/min
- ✓ Pendiente máxima superable del 30°
- ✓ Ideal para excavación, zanjeo, nivelación y carga
- ✓ Mantenimiento sencillo